



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 344 17.1

Protector decorativo semi-opaco para madeiras no interior e exterior

Cores para Madeira

029-010X

DESCRIÇÃO	Acabamento decorativo opaco mate, especialmente desenvolvido para colorir e proteger todo o tipo de madeiras.
UTILIZAÇÃO	Sobre todo o tipo de madeiras no interior e exterior, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Os seus pigmentos especiais garantem uma cor rica permitindo, ao mesmo tempo, realçar a textura natural da madeira. Dá cor à madeira ao mesmo tempo que a protege Aplicável sobre todo o tipo de madeira, à trincha ou pistola 4 anos de protecção (*)
COR(ES)	9 cores prontas: Argila, Eucalipto, Lima, Terracota, Jasmim, Ardósia, Oceano, Magnólia e Ameixa.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: $1,17 \pm 0,03$ (a) Viscosidade: $0,2 - 0,3$ p/C&P/25°C (a). Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de Inflamação: $> 100^\circ\text{C}$ (a) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com o Limpa & Nutre (029-0060) para Mobiliário de Madeira. Em zonas afectadas por algas ou fungos recomenda-se o uso do Anti Algas e Musgos (909-0022). Em madeira acinzentada ou desgastada aplicar o Restaurador Deck&Mobiliário (029-0050) para trazer de volta a cor original. Para prevenir o apodrecimento ou aparecimento bolor, tratar com Imunizador Cuprinol (030-0004). No caso de se tratar de uma superfície já envernizada ou esmaltada é necessário proceder à sua total decapagem, com Decapante Universal (928-000X) até atingir a madeira nua.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha: Agitar bem a embalagem antes da sua utilização. Aplicar 2 ou 3 demãos uniformemente ao longo do veio da madeira, evitando sobreposições. Pistola: Agitar bem a embalagem antes de a deitar para o recipiente da pistola. A uma distância de aproximadamente 15 - 30cm da superfície, aplique uma camada uniforme sobre a madeira. Evite pintar em dias ventosos e proteja adequadamente as áreas que não vão ser pintadas (plantas, tijolo, vidro, etc.). Diluição e nº de demãos: Produto pronto a utilizar. O número de demãos depende da cor final e grau de brilho Tempo de Secagem: 2 a 8 horas entre demãos. O tempo de secagem é variável dependendo da natureza da madeira e das condições climáticas. Em áreas sujeitas a maior desgaste, por exemplo mobiliário de jardim, evitar uso intenso ou contacto durante alguns dias. Lavagem da Ferramenta: com água.
RENDIMENTO	12m^2 /litro/demão, dependendo da absorção e tipo de substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, , em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Não aplicar a temperaturas abaixo dos 5°C e em condições de humidade elevada ou quando se prevê que chova antes do produto estar seco.</p> <p>Em caso de salpicos, a superfície deve ser limpa imediatamente (enquanto ainda estiver húmida) com água e detergente.</p> <p>Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar, poderá verificar-se uma erosão mais rápida do filme de tinta, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção periódica da pintura, a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do aspecto decorativo.</p> <p>(*) 4 anos de protecção contra a intempérie quando aplicado de acordo com as instruções desta ficha técnica.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 344 17.1 29/06/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	