

Para escrever nas paredes com marcador
MagicEffects Whiteboard/Clearboard

177-0150 177-0152

| | |
|--------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | É uma tinta baseada em polímeros especiais que transforma uma superfície num quadro que permite a escrita com marcadores. Pode ainda ser combinada com MagicEffects Magnético para obter simultaneamente uma superfície de escrita e magnética. |
| UTILIZAÇÃO | Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas. Também pode ser aplicado sobre madeiras e outros substratos. |
| PROPRIEDADES | Efeito whiteboard Escrita e limpeza muito fáceis Fácil aplicação Baixo odor |
| COR(ES) | Branco e Incolor (pode ser aplicado sobre uma tinta lisa de qualquer cor*). |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Alto brilho Certificado de qualidade e conforto de ar: M1 (equivalente à classificação A+, segundo a regulamentação Francesa) COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l (2010). Este produto contém, no máx. 139 g/l COV. |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Uma vez abertas as embalagens e misturadas, vai ter apenas uma hora para aplicar o seu MagicEffects Whiteboard/Clearboard. O kit tem incluídas luvas, no entanto recomendamos também que utilize uma protecção para os olhos. Medir a área - Medir a área com precisão assegurando que tem tinta suficiente para essa área; - A quantidade de tinta indicada na embalagem e ITC é formulada para dar um acabamento Whiteboard/Clearboard correspondente à área recomendada no kit. Preparar a superfície - Isolar e proteger a área em torno da superfície a pintar; - Pequenos buracos e microfissuras devem ser previamente reparados. Utilize as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa; - De seguida utilize a lixa incluída no seu kit para alisar a superfície que foi reparada; - Em caso de reparação deve aplicar um Primário/Selante nessas zonas; - Se pretender o acabamento Clearboard sobre uma tinta de cor, aplicar previamente a tinta na cor desejada; - A superfície deve ficar tão lisa quanto possível para garantir um melhor acabamento. Aplicar o Primário/Selante a) Acabamento com Whiteboard: Aplicar uma ou duas demãos de primário Hidro-Armadura Branco Robbialac (020-0105) antes de aplicar a tinta MagicEffects Whiteboard. b) Acabamento com Clearboard: Antes do acabamento com Clearboard aplicar um Selante transparente adequado a cada uma das superfícies: - Madeira ou materiais derivados; - Gesso, estuque, cimento ou outras superfícies porosas - Papel de parede. Para aplicação: - Utilize um rolo ou trincha para aplicar o Primário/Selante; |

| | |
|------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - A superfície deve estar limpa e seca antes da aplicação do Primário/Selante; - Mexa o Primário/Selante cuidadosamente antes de utilizar; - Aguardar a secagem completa antes da aplicação de Whiteboard/Clearboard. |
| APLICAÇÃO | <p>Material de aplicação</p> <p>A tinta Whiteboard/Clearboard deve ser aplicada com um rolo novo (que vem incluído no Kit) ou trincha;</p> <p>Não misturar água ou solventes no produto, pois pode provocar alguma reacção e afectar a sua performance.</p> <p>Nota: Podem ser utilizados rolos maiores. Recomendamos um rolo de espuma ou de Pêlo de Merino de elevada qualidade. Se utilizar um rolo de Pêlo de Merino remova todas as fibras soltas antes de utilizar.</p> <p>O rolo utilizado na pintura tem de estar completamente seco!</p> <p>Preparação do produto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilize as luvas e espátulas incluídas no kit; - Adicionar as Partes As à Parte B; - Mexer cuidadosamente (não agitar) pelo menos 5 minutos utilizando a espátula incluída no Kit; - Após a mistura das partes tem uma hora para aplicar, temperaturas elevadas podem reduzir este tempo. <p>Aplicar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Whiteboard/Clearboard devem ser aplicados em secções de 1 metro; - Fazer o recorte de cada secção de 1 metro com uma trincha nova; - Com o rolo, aplicar Whiteboard/Clearboard nesta secção de 1 metro; - Passar o rolo em toda a superfície 10 vezes para assegurar uma cobertura generosa, suave e uniforme; - Uma vez completa cada secção de 1 metro, examine de vários ângulos a área pintada para localizar possíveis imperfeições, zonas não cobertas ou áreas não uniformes. Se necessário aplicar Whiteboard/Clearboard nessas zonas; - Assegurar que cada secção de 1 metro tem espessura suficiente e uniforme para criar uma superfície de escrita, antes de passar para a secção seguinte; - Uma vez completa a primeira secção de 1 metro, prosseguir para secção seguinte. <p>7. Tempo de Secagem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seca ao toque em 5 horas; - A superfície estará pronta a utilizar após 7 dias, só nessa altura será possível escrever e limpar a nova superfície Whiteboard/Clearboard; - Entre os 7 e os 14 dias se for utilizada, recomenda-se que limpe a superfície até ao final do dia; - A facilidade de apagar o produto vai continuar a melhorar durante os primeiros 30 dias. |
| RENDIMENTO | 2m ² e 6m ² , conforme o Kit. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 2m ² , 6m ² |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | Whiteboard (177-0150) 10 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor. Clearboard (177-0150) 15 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | <p>*Na aplicação de Clearboard sobre uma tinta, esta deve apresentar características de qualidade superior. A tinta deve apresentar uma superfície lisa, sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.</p> <p>Se existir acumulação de fungos na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma limpeza com água e lixívia, lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfectante Aquoso (909-001X).</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>Utilizar apenas marcadores indicado para Whiteboard, pois a utilização de outros pode danificar a película do MagicEffects Whiteboard/Clearboard.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo</p> |

exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 444 19.1
11/02/2019 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES