



SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 390 16.2

Para Paredes Atacadas por Fungos e Algas - Interior e Exterior

DESINFECTANTE AQUOSO

909-001X

DESCRIÇÃO	Solução aquosa contendo substâncias activas, para utilização na desinfectação e manutenção de superfícies novas ou já envelhecidas pelo crescimento de fungos e/ou algas.
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, em superfícies de betão, reboco ou estuque que se encontrem contaminadas por fungos ou algas, eliminando os micro organismos ou esporos presentes.
PROPRIEDADES	Baixa toxicidade. Acção fungicida e algicida.
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: 1,00 +/- 0,02 Ponto de inflamação: > 100°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a tratar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa ou outras impurezas. No caso de superfícies já atacadas, é necessário proceder à raspagem prévia das zonas contaminadas. Se necessário, proceder a uma escovagem a seco, com escova de arame de aço ou outra escova rija, especialmente quando a contaminação for muito intensa. Lavar toda a superfície com uma solução a 5% em hipoclorito de sódio (lixívia) e passar várias vezes com água limpa para remover todo o hipoclorito. Deixar secar. Dado que a solução de lixívia descora as zonas contaminadas, deixando por isso de ficar visíveis, e confundindo-se com as restantes, é necessário demarcar cuidadosamente as áreas a desinfectar e garantir que o produto é aplicado sobre todas elas.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Pincel de caiar ou escova. Diluição e nº de demãos: Aplicar o produto abundantemente, tal qual é fornecido. Lavagem da ferramenta: Com água. Tempo de secagem : Aplicar o produto e deixar actuar cerca de 24 horas antes de proceder às operações de pintura ou repintura. Não lavar. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	Cerca de 25m ² /L, em superfícies lisas. Em superfícies ásperas o rendimento é mais baixo e variável com a rugosidade (15 a 20 m ² /L).
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas ou revestimentos aquosos, adequados à superfície a desinfectar.
FORMATO(S)	0.75L para o 909-0011 5 L para o 909-0012.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Agitar o produto antes de usar. Devido à sua acção algicida/fungicida, recomenda-se a utilização de luvas e óculos de protecção, durante a aplicação do produto.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE	Consultar a Ficha de Segurança do produto.

SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso control

Informação Técnico - Comercial : CC 390 16.2

12-09-2016 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES