



SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 339 13.2

DECAPANTE UNIVERSAL

928-0001/2

DESCRIÇÃO	Composição viscosa isenta de cloreto de metileno destinada a remover (decapar) películas secas de tinta, de objectos pintados.
UTILIZAÇÃO	Sobre madeira, ferro, cantarias e diversos outros substratos, para remover diversos tipos de tintas de secagem ao ar. Deve ser aplicado fartamente, sobre as áreas a decapar, mesmo que sejam verticais. Deixa-se actuar durante algum tempo, variável com o tipo e a idade das tintas a decapar. A película de tinta começa a aparecer enrugada e pode ser facilmente removida por raspagem com betumadeira. No final a área deve ser lavada abundantemente com água corrente.
PROPRIEDADES	Em geral actua ao fim de 15 a 25 minutos, podendo de seguida ser lavado facilmente com água. Importante: não se deverá deixar secar completamente o Decapante durante a sua utilização.
COR(ES)	Transparente
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	* Densidade: 0,95 +/- 0,03 * Ponto de inflamação: - 17°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	
APLICAÇÃO	Ferramentas: Espátula ou trincha velha e betumadeira. Lavagem da Ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1 e 5 Litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	Cuidados especiais: * Este material é cáustico. Recomenda-se uso de protecção adequada e a lavagem com água de zonas do corpo eventualmente atingidas por salpicos. * Este material é facilmente inflamável, pelo que se deverá manter afastado de eventuais chamas, pontos de ignição, agentes oxidantes e demateriais fortemente ácidos ou alcalinos. * Em casos mais difíceis de remoção das películas aconselha-se a aplicação de mais camadas de Decapante até remoção completa.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar Ficha de Segurança do Produto
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 339 13.2

21-05-2013 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES